

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ***SLIPKOTE® 985 CERAMIC DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR***

### **ОПИСАНИЕ:**

Пластичная смазка **SLIPKOTE® 985 CERAMIC DBC GREASE** компаундируется из высокоочищенных синтетических базовых масел и новейших противоржавейных, антиокислительных и противоизносных присадок, обеспечивающими длительную защиту от трения, износа и коррозии. Она обогащена высоким количеством уникального, высокотемпературного твердого смазочного материала из керамики для граничного режима смазки, который остается на трущихся поверхностях и защищает при экстремальных температурах от -46° до +1650 °С, и наряду с этим, обеспечивает защиту от грязи, коррозии и неравномерного износа тормозных колодок.

Смазка **SLIPKOTE® 985 CERAMIC DBC GREASE** совместима с большинством известных термопластиков и эластомеров, включая этиленпропиленовые каучуки (EPDM, EP или EPT), используемые в суппортах дисковых тормозов. Пурпурный отличительный цвет смазки позволяет легко идентифицировать её во время, и после смазывания.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазка **SLIPKOTE® 985 CERAMIC DBC GREASE** изначально была разработана как антифрикционная, противокоррозионная смазка, высокоэффективно разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей). Благодаря тому, что смазка **SLIPKOTE® 985 CERAMIC DBC** чисто синтетическая, с высокой концентрацией твердых смазочных добавок, образующих сухую смазочную пленку, работающих в режимах граничной смазки, она превосходный противошумный компаунд, продлевающий срок службы тормозных колодок и накладок, и избавляющий водителя автомобиля от недовольства скрежетом и шумом тормозов.

### **ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Предупреждает ржавление и коррозию
- Устраняет скрежет и шум суппортов
- Сверхводостойкая, не вымывается водной струей
- Увеличивает срок службы тормозных колодок и накладок
- Неплавящаяся
- Химически стойкая
- Широкий интервал рабочей температуры
- Уменьшает износ



## ***HUSKEY Specialty Lubricants***

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>SLIPKOTE®</b>	Смазка 985 DBC
	Цвет	Фиолетовый
	Масло-основа	Синтетическое
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Липкая
	Твердые смазывающие добавки	Спец керамика до 50%

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, 60 циклов продавливания	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость, cSt @ 40 °C	D-445	1300
Температура каплепадения, °C	D-2265	Отсутствует
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Выделение масла, %, 24 часа @ 100 °C	FS 791-321-2	Отсутствует
Испаряемость, %, 24 часа @ 100 °C	FS 791-32-2	0,30
Стойкость к вымыванию водной струей, % потери	D-1264	2,0
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	45
Метод четырех шариков, пятно износа, мм (40 кг, 1 час, 1200 об/мин)	D-2266	0,6
Рабочая температура, °C	---	-46 ÷ +1650

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ:** Отсутствуют – оперировать как с обычным нефтепродуктом.

## УПАКОВКА:

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка  
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

02/08\_EN  
04/09\_RU

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2009.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE